Technické specifikace

BulletCam | Drátová IP kamera

Kompatibilita	**Ústředny** Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) **Videorekordéry** NVR
Modely	**5 Mpx / 2,8 mm** • Rozlišení až 2 880 × 1 620 px • Snímková frekvence až 25 sn./s • Zorný úhel od 100° do 110° **5 Mpx / 4 mm** • Rozlišení až 2 880 × 1 620 px • Snímková frekvence až 25 sn./s • Zorný úhel od 75° do 85° **8 Mpx / 2,8 mm** • Rozlišení až 3 840 × 2 160 px • Snímková frekvence až 20 sn./s • Zorný úhel od 100° do 110° **8 Mpx / 4 mm** • Rozlišení až 3 840 × 2 160 px • Snímková frekvence až 20 sn./s • Zorný úhel od 75° do 85°
Videostream	**Videoprotokol** JetSparrow Rychlý a šifrovaný videoprotokol peer-to-peer vyvinutý společností Ajax Systems. **Úložiště** **NVR** Pevný disk s kapacitou až 16 TB (připojení SATA, velikost 3,5″). Úložiště není součástí balení. **microSD** Až 256 GB. Úložiště není součástí balení. **Kodeky** H.265 H.264 **Dynamický rozsah** True WDR

Funkce a napájení

BulletCam | Drátová IP kamera

Komunikační kanál	**Ethernet** Až 100 Mb/s
Klíčové vlastnosti	**Detekce pohybu** Kamera disponuje softwarem pro detekci pohybu v obraze. **Detekce objektů** Pomocí umělé inteligence (AI): • Osoby • Domácí mazlíčci • Vozidla **Inteligentní IR přísvit** Až 35 m Automatické nastavení intenzity v reálném čase zabraňuje přeexponování obrazu. Díky tomu lze za slabého osvětlení sledovat objekty vzdálené od kamery i objekty v její bezprostřední blízkosti. **Vizuální ověření poplachů Ajax** Systém umožňuje nastavit scénář, ve kterém detektory Ajax aktivují vybrané kamery a spustí nahrávání. Výsledek je okamžitě odeslán do mobilní nebo desktopové aplikace pro dohled. **Mikrofon** Při odpovídajícím nastavení kamera zaznamenává zvuk ve sledovaném objektu. **Audiokodeky** G711-ULAW G711-ALAW G726 G722
Napájení	**Napájecí zdroj** 12 V DC ±20 %, 1 A Příkon až 15 W. **Ethernetový port** PoE standard 802.3at

Ochrana a provedení

BulletCam | Drátová IP kamera

Ochrana proti sabotáži	**mTLS** Šifrované připojení pro ochranu dat. **Ověřování** Prostřednictvím cloudu. Bez místních přístupových oprávnění. **Secure Boot** Ochrana proti podvržení firmwaru. **Ověřování podpisu OTA** Bezpečná automatická aktualizace firmwaru. **Soukromí** Přidělování přístupových oprávnění uživatelům v mobilních aplikacích a operátorům dohledu v PRO Desktop.
Kryt	**Rozměry** 198 × 76 × 76 mm 7,8″ × 2,99″ × 2,99″ **Hmotnost** 550 g 19,4 oz **Rozsah provozních teplot** Od -30 °C do +60 °C Od -22 °F do +140 °F **Provozní vlhkost** Až 90 % **Stupeň krytí** IP65
Barvy	Černá Bílá
Obsah balení	BulletCam Montážní šablona Montážní sada Stručný návod
Záruka	24 měsíců