

Technické specifikace

DomeCam Mini | Drátová IP kamera

Kompatibilita	Ústředny Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Videorekordéry NVR
Modely	5 Mpx / 2,8 mm • Rozlišení až 2 880 × 1 620 px • Snímková frekvence až 25 sn./s • Zorný úhel od 100° do 110° 5 Mpx / 4 mm • Rozlišení až 2 880 × 1 620 px • Snímková frekvence až 25 sn./s • Zorný úhel od 75° do 85° 8 Mpx / 2,8 mm • Rozlišení až 3 840 × 2 160 px • Snímková frekvence až 20 sn./s • Zorný úhel od 100° do 110° 8 Mpx / 4 mm • Rozlišení až 3 840 × 2 160 px • Snímková frekvence až 20 sn./s • Zorný úhel od 75° do 85°
Videostream	Videoprotokol JetSparrow Rychlý a šifrovaný videoprotokol peer-to-peer vyvinutý společností Ajax Systems. Úložiště NVR Pevný disk s kapacitou až 16 TB (připojení SATA, velikost 3,5"). Úložiště není součástí balení. microSD Až 256 GB. Úložiště není součástí balení. Kodeky H.265 H.264 Dynamický rozsah True WDR

Funkce a napájení

DomeCam Mini | Drátová IP kamera

Komunikační kanál	Ethernet Až 100 Mb/s
Klíčové vlastnosti	Detekce pohybu Kamera disponuje softwarem pro detekci pohybu v obraze. Detekce objektů Pomocí umělé inteligence (AI): • Osoby • Domácí mazlíčci • Vozidla Inteligentní IR přísvit Až 15 m Automatické nastavení intenzity v reálném čase zabraňuje přexponování obrazu. Díky tomu lze za slabého osvětlení sledovat objekty vzdálené od kamery i objekty v její bezprostřední blízkosti. Vizuální ověření poplachů Ajax Systém umožňuje nastavit scénář, ve kterém detektory Ajax aktivují vybrané kamery a spustí nahrávání. Výsledek je okamžitě odeslán do mobilní nebo desktopové aplikace pro dohled. Mikrofon Při odpovídajícím nastavení kamera zaznamenává zvuk ve sledovaném objektu. Audiokodeky G711-ULAW G711-ALAW G726 G722
Napájení	Napájecí zdroj 12 V DC $\pm 20\%$, 1 A Příkon až 15 W. Ethernetový port PoE standard 802.3at

Ochrana a provedení

DomeCam Mini | Drátová IP kamera

Ochrana proti sabotáži	mTLS Šifrované připojení pro ochranu dat. Ověřování Prostřednictvím cloudu. Bez místních přístupových oprávnění. Secure Boot Ochrana proti podvržení firmwaru. Ověřování podpisu OTA Bezpečná automatická aktualizace firmwaru. Soukromí Přidělování přístupových oprávnění uživatelům v mobilních aplikacích a operátorům dohledu v PRO Desktop.
Kryt	Rozměry 113 × 60 mm 4,45" × 2,36" Hmotnost 360 g 12,70 oz Rozsah provozních teplot Od -30 °C do +60 °C Od -22 °F do +140 °F Provozní vlhkost Až 90 % Stupeň krytí IP65
Barvy	Černá Bílá
Obsah balení	DomeCam Mini Montážní šablona Montážní sada Stručný návod
Záruka	24 měsíců