Technické specifikace

Ajax NVR | Síťový videorekordér

Kompatibilita	**Kompatibilní modely ústředen** Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Videostream	**Modely NVR** 8kanálový 16kanálový Rozlišení až 4K (25/30 sn./s). **IP kamery** • ONVIF (profily S/T) • RTSP **Úložiště** Pevný disk s kapacitou až 16 TB (připojení SATA, velikost 3,5″). Pevný disk není součástí balení. **Dekódované formáty** H.265 H.264 **Přenosová kapacita** Až 100 Mb/s
Doporučení	Provozní napětí zařízení je 110-240 V AC. NVR je určeno pouze pro instalaci v interiéru.
Komunikační kanály	**Ethernet** Až 100 Mb/s **Bluetooth** Frekvenční pásmo BLE: 2,400-2,4835 GHz. Slouží k nastavení ethernetového připojení. **Výkon rádiového signálu** 2,5 mW (limit 100 mW)
Klíčové vlastnosti	**Detekce pohybu** NVR disponuje vestavěným softwarem pro detekci pohybu v obraze. Lze přepínat mezi analýzou obrazu pomocí algoritmů NVR nebo kamery.

Funkce, napájení a provedení

Ajax NVR | Síťový videorekordér

Klíčové vlastnosti (pokračování)	**Systém správy videa v aplikaci** • Videostěna sdružující obraz ze všech připojených kamer. • Filtry událostí. • Časová osa s plynulým náhledem. **Vizuální ověření poplachů Ajax** NVR umožňuje nastavit scénář, ve kterém detektory Ajax aktivují konkrétní kamery a spustí nahrávání. Výsledek je dostupný přímo v mobilních a desktopových aplikacích pro dohled. **Soukromí** Přidělování přístupových oprávnění uživatelům v mobilních aplikacích a operátorům dohledu v PRO Desktop.
Napájení	**Hlavní** 110-240 V AC, 50/60 Hz, 0,6 A Příkon až 24 W. **Záložní** Baterie CR2032, 3 V. Slouží pouze k napájení systémových hodin.
Ochrana proti sabotáži	**Sabotážní poplach** Upozornění na pokusy o odtržení zařízení od povrchu nebo sejmutí z montážního panelu.
Kryt	**Rozměry** 251 × 251 × 51 mm / 9,88″ × 9,88″ × 2,01″ **Hmotnost** 700 g / 24,69 oz Bez pevného disku. **Rozsah provozních teplot** Od 0 °C do +40 °C / od +32 °F do +104 °F **Provozní vlhkost** Až 75 % **Stupeň krytí** IP20
Barvy	Černá Bílá
Obsah balení	NVR Montážní panel SmartBracket Napájecí kabel Ethernetový kabel Montážní sada Stručný návod
Záruka	24 měsíců