

Technické specifikace

TurretCam | Drátová IP kamera

Kompatibilita	Ústředny Hub Hub Plus Hub 2 (2G) Hub 2 (4G) Hub 2 Plus Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Videorekordéry NVR
Modely	5 Mpx / 2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Rozlišení až 2 880 × 1 620 px• Snímková frekvence 25 sn./s• Zorný úhel od 100° do 110° 5 Mpx / 4 mm <ul style="list-style-type: none">• Rozlišení až 2 880 × 1 620 px• Snímková frekvence 25 sn./s• Zorný úhel od 75° do 85° 8 Mpx / 2,8 mm <ul style="list-style-type: none">• Rozlišení až 3 840 × 2 160 px• Snímková frekvence 20 sn./s• Zorný úhel od 100° do 110° 8 Mpx / 4 mm <ul style="list-style-type: none">• Rozlišení až 3 840 × 2 160 px• Snímková frekvence 20 sn./s• Zorný úhel od 75° do 85°
Videostream	Videoprotokol JetSparrow Rychlý a šifrovaný videoprotokol peer-to-peer vyvinutý společností Ajax Systems. Úložiště NVR microSD Paměťové úložiště není součástí balení. Kodeky H.265 H.264 Dynamický rozsah HDR WDR

Funkce a napájení

TurretCam | Drátová IP kamera

Komunikační kanál	Ethernet Až 100 Mb/s
Klíčové vlastnosti	<p>Detekce pohybu Kamera disponuje softwarem pro detekci pohybu v obraze.</p> <p>Detekce objektů Pomocí umělé inteligence (AI):</p> <ul style="list-style-type: none">• Osoby• Domácí mazlíčci• Vozidla <p>Inteligentní IR přísvit Až 35 m Automatické nastavení intenzity v reálném čase zabraňuje přexponování obrazu. Díky tomu lze za slabého osvětlení sledovat objekty vzdálené od kamery i objekty v její bezprostřední blízkosti.</p> <p>Aktivní zóna Kamera se zaměřuje na vybrané oblasti svého záběru, ve kterých bude detekovat pohyb.</p> <p>Vizuální ověření poplachů Ajax Systém umožňuje nastavit scénář, ve kterém detektory Ajax aktivují vybrané kamery a spustí nahrávání. Výsledek je okamžitě odeslán do mobilní nebo desktopové aplikace pro dohled.</p> <p>Mikrofon Při odpovídajícím nastavení kamera zaznamenává zvuk ve sledovaném objektu.</p>
Napájení	<p>Napájecí zdroj 12 V DC $\pm 20\%$, 1 A Příkon až 7,5 W.</p> <p>Ethernetový port PoE standard 802.3at</p>

Ochrana a provedení

TurretCam | Drátová IP kamera

Ochrana proti sabotáži	<p>mTLS Šifrované připojení pro ochranu dat.</p> <p>Ověřování Prostřednictvím cloudu. Bez místních přístupových oprávnění.</p> <p>Secure Boot Ochrana proti podvržení firmwaru.</p> <p>Ověřování podpisu OTA Bezpečná automatická aktualizace firmwaru.</p> <p>Soukromí Přidělování přístupových oprávnění uživatelům v mobilních aplikacích a operátorům dohledu v PRO Desktop.</p>
Kryt	<p>Rozměry 103 × 98 × 98 mm 4,05" × 3,86" × 3,86"</p> <p>Hmotnost 496 g 17,50 oz</p> <p>Rozsah provozních teplot Od -30 °C do +60 °C Od -22 °F do +140 °F</p> <p>Provozní vlhkost Až 90 %</p> <p>Stupeň krytí IP65</p>
Barvy	<p>Černá Bílá</p>
Obsah balení	<p>TurretCam Montážní šablona Montážní sada Stručný návod</p>
Záruka	<p>24 měsíců</p>