

■ TECHNICKÉ PARAMETRY

Základní parametry	Hodnota
Hmotnost	0 kg
Rozměry	132 x 132 x 31 mm
Napájení	2x baterie CR2 3 V DC
Záložní baterie	1x CR2032
Montáž	vnitřní prostředí
Upevnění	držák SmartBracket
Barva	černá
Teplota provozní	0 - 60 °C
Komunikační frekvence zařízení	868 MHz
Dosah ve volném prostoru	1300 m
Detekční element	fotoelektrický senzor, termistor, CO senzor
Teplota signalizace poplachu	59 °C
Signalizace poplachu	akustická, optická
Intenzita signalizace	85 dB
Teplotní senzor	Ano
Sabotážní kontakt	Ano
Kompatibilita	Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX

■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

Kód produktu	Výrobce	Označení	Popis
0200310202		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná sí
0200310211		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310212		FireProtect 2 RB (Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě
0200310201		FireProtect 2 RB,	Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná sí
0200160112		KeyPad Plus, bílá	Bezdrátová dotyková klávesnice KeyPad Plus DESFire, 15 tlačítek, ochra
0200160101		KeyPad, černá	Bezdrátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zabezpeč
0200160102		KeyPad, bílá	Bezdrátová dotyková klávesnice, 15 tlačítek, signalizace stavu zabezpeč

■ KONTAKT NA PRODEJCE

Protech Alarms

tel. 605 537 553

email: info@protech-alarms.cz

web: eshop.protech-alarms.cz

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.