

# Ajax FireProtect 2 AC (Heat/Smoke),

Kód produktu: 0200310501

Záruka: 24 měsíců

Země původu: Ukraine

Kouřový a teplotní detektor nové generace kombinující síťové a bateriové napájení, bezúdržbový provoz, 85 dB, černý.



## ■ POPIS

FireProtect 2 AC je kouřový a teplotní detektor napájený ze sítě 110-240 V. Jako záložní napájení pro případ elektrického výpadku slouží integrovaná baterie s životností až 10 let. Optický senzor v kombinaci se softwarem HazeFlow 2 dokáže ignorovat páru a vodní výpary, snižuje se tak množství falešných poplachů.

Klíčové vlastnosti detektoru FireProtect 2 AC:

- Zobrazování stavu zařízení v aplikaci
- Automatická diagnostika
- Tvorba scénářů
- Napojení na CMS
- Zabudovaná 85dB siréna
- Indikační LED diody
- Dostupné také v bílé variantě

Anglický manuál

- Stahujte aplikaci Ajax Security System pro Android a iOS určenou k ovládní a zobrazení stavu systému
- Instalační firmy využijí aplikaci Ajax PRO dostupnou pro Android, iOS, PC a macOS umožňující nastavení a vzdálenou správu systému

## ■ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Základní parametry             | Hodnota                                  |
|--------------------------------|--|
| Hmotnost                       | 0 kg                                     |
| Rozměry                        | 122 x 122 x 54 mm                        |
| Napájecí napětí                | 230V AC                                  |
| Záložní baterie                | ano                                      |
| Montáž                         | vnitřní prostředí                        |
| Upevnění                       | držák SmartBracket                       |
| Barva                          | černá                                    |
| Teplota provozní               | 0-50 °C                                  |
| Komunikační frekvence zařízení | 868 MHz                                  |
| Dosah ve volném prostoru       | 1700 m                                   |
| Detekční element               | dvouspektrální optický senzor, termistor |
| Teplota signalizace poplachu   | 64 °C                                    |
| Signalizace poplachu           | akustická, optická                       |
| Intenzita signalizace          | 85 dB                                    |
| Teplotní senzor                | Ano                                      |
| Sabotážní kontakt              | Ano                                      |
| Kompatibilita                  | Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, ReX, ReX 2  |

## ■ SOUVISEJÍCÍ ZBOŽÍ

| Kód produktu | Výrobce | Označení           | Popis   |
|--------------|---------|--------------------|---|
| 0200310302   | Ajax    | FireProtect 2 SB ( | Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná s   |
| 0200310311   | Ajax    | FireProtect 2 SB ( | Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě   |
| 0200310312   | Ajax    | FireProtect 2 SB ( | Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, zabudovaná baterie, vestavě   |
| 0200310301   | Ajax    | FireProtect 2 SB ( | Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, zabudovaná baterie, vestavěná s   |
| 0200310202   | Ajax    | FireProtect 2 RB ( | Bezdrátový kouřový a teplotní detektor, vyměnitelné baterie, vestavěná si |
| 0200310211   | Ajax    | FireProtect 2 RB ( | Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě  |
| 0200310212   | Ajax    | FireProtect 2 RB ( | Bezdrátový kouřový, teplotní a CO detektor, vyměnitelné baterie, vestavě  |

## ■ KONTAKT NA PRODEJCE

**Protech Alarms**  
tel. 605 537 553  
email: [info@protech-alarms.cz](mailto:info@protech-alarms.cz)  
web: [eshop.protech-alarms.cz](http://eshop.protech-alarms.cz)

Výrobce i prodejce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit vlastnosti či technické parametry svých výrobků. Skutečný vzhled výrobku se může od použitého vyobrazení lišit. Některé výrobky nejsou samostatně funkčním celkem a vyžadují odbornou montáž nebo nastavení vyškoleným a certifikovaným technikem.