DS-3E0109P-E/M(B)
8portový nespravovatelný Fast Ethernet PoE switch



- Inteligentní správa PoE.
  Při překročení limitu napájení porty PoE inteligentně řídí napájení, čímž prodlužují životnost switche.
- PoE přenos na dlouhou vzdálenost až 300 m.
  Vzdálenost mezi IP kamerami a switchem může dosahovat maximálně 300 metrů.
- Adaptivní napájení po 4/8 vodičích s nižšími ztrátami.
  Napájení po 8 vodičích snižuje ztráty výkonu v kabelech.
- Přepěťová ochrana 6 kV pro vyšší spolehlivost v náročném prostředí.
  Vestavěná přepěťová ochrana chrání switch před náhlým přepětím způsobeným bleskem v náročném prostředí.
- Navrženo pro přenos videa.
  Port VIP zajišťuje přenos důležitých dat při přetížení sítě.

Technické parametry

Model		DS-3E0109P-E/M(B)
Obecné	Kryt	Kovový materiál
	Čistá hmotnost	0.35 kg (0.77 lb)
	Hmotnost včetně obalu	0.89 kg (1.96 lb)
	Rozměry (Š × V × H)	170 mm × 27.6 mm × 93.1 mm (6.7'' × 1.1'' × 3.7'')
	Provozní teplota	0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
	Skladovací teplota	–40 °C až 85 °C (–40 °F až 185 °F)
	Provozní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Relativní vlhkost	5% až 95% (bez kondenzace)
	Napájení	48 V DC, 1.35 A
	Maximální příkon	65 W
	Příkon v klidovém stavu	5 W
	Způsob instalace	Montáž na stůl, montáž na stěnu
	Přepěťová ochrana	6 kV
Síťové parametry	Porty	8 x port PoE 10/100 Mbps, 1 × port RJ45 10/100 Mbps
	Tabulka MAC adres	2 K
	Přepínací kapacita	1.8 Gbps
	Rychlost předávání paketů	1.34 Mpps
	Vyrovnávací paměť	1 Mbits
Napájení PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af;IEEE 802.3at
	Napájecí piny PoE	Napájení po 8 pinech: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-)
	Port PoE	PoE: porty 1 až 8
	Maximální výkon portu	30 W
	Celkový výkon PoE	60 W
Funkce DIP přepínače	Prodloužený dosah	Porty 1 až 8: až 300 m. Dosah se může lišit podle modelu kamery a stavu kabelu.
Certifikace	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B),CE-EMC (EN 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014, EN 55035: 2017+A11: 2020),IC (ICES-003: Issue 7:2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
	Bezpečnost	UL (UL 60950-1),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, IEC 62368-1: 2014 (Second Edition), CE-LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017)
	Chemické požadavky	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (nařízení (ES) č.19072006)

Dostupný model

DS-3E0109P-E/M(B)

Vzhled



Centrála
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Sledujte nás na sociálních sítích a získejte novinky o produktech a řešeních.

Hikvision HikvisionHQ HikvisionHQ Hikvision_Global Hikvision Corporate Channel hikvisionhq

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Není-li dohodnuto jinak, společnost Hikvision neposkytuje výslovné ani předpokládané záruky. Vyhrazujeme si právo provádět změny bez upozornění.